

別紙: 組み込み関数対応表(Oracle–PostgreSQL)

Oracle関数	説明	PostgreSQL関数	対応可否	orafce	備考	本稿紹介
数値ファンクション						
ABS(n)	n の絶対値を戻す。	abs(n)	○			
ACOS(n)	n のアーク・コサインを戻す。	acos(n)	○			
ASIN(n)	n のアーク・サインを戻す。	asin(n)	○			
ATAN(n)	n のアーク・タンジェントを戻す。	atan(n)	○			
ATAN2(n, m)	n およびm のアーク・タンジェントを戻す。	atan2(n, m)	○			
BITAND(expr1, expr2)	expr1, expr2をビット単位でAND計算する。	&演算子	○	○	orafceを使用すればbitand関数も利用可能	○
CEIL(n)	n 以上の最も小さい整数を戻す。	ceil(n)	○			
COS(n)	n のコサインを戻す。	cos(n)	○			
COSH(n)	n の双曲線コサインを戻す。	(exp(n) + exp(-n)) / 2	○	○	orafceを使用すればcosh関数も利用可能	○
EXP(n)	e (= 2.71828183 ...) を n 乗した値を戻す。	exp(n)	○			
FLOOR(n)	n 以下の最大整数を戻す。	floor(n)	○			
LN(n)	n の自然対数を戻す。	ln(n)	○			
LOG(m, n)	m を底とする n の対数を戻す。	log(m, n)	○			
MOD(m, n)	m を n で割った余りを戻す。	mod(m, n)	○			
NANVL(n2, n1)	n2が非数値の場合は代替値n1、数値の場合はn2を戻す。	nanvl(n2, n1)	○	○		○
POWER(m, n)	m をn 乗した値を戻す。	power(m, n)	○			
REMAINDER(n2, n1)	n2 を n1 で割った余りを戻す。	n1 - n2 * ROUND(n1 / n2)	○			○
ROUND(n, m)	n を小数点以下 m 桁に丸めた値を戻す。	round(n, m)	○			
SIGN(n)	n の符号を戻す。	sign(n)	○			
SIN(n)	n のサインを戻す。	sin(n)	○			
SINH(n)	n の双曲線サインを戻す。	(exp(n)-exp(-n))/2	○	○	orafceを利用すればsinh関数も利用可能	○
SQRT(n)	n の平方根を戻す。	sqrt(n)	○			
TAN(n)	n のタンジェントを戻す。	tan(n)	○			
TANH(n)	n の双曲線タンジェントを戻す。	(exp(n)-exp(-n))/(exp(n)+exp(-n))	○	○	orafceを利用すればtanh関数も利用可能	○
TRUNC(n, m)	n を小数第 m 位までに切り捨てた値を戻す。	trunc(n, m)	○			
WIDTH_BUCKET(expr, min_value, max_value, num_buckets)	等幅ヒストグラムを作成する。	width_bucket(op numeric, b1 numeric, b2 numeric, count int)	○			
文字値を戻す文字ファンクション						
CHR(n)	文字コード番号 n に該当するデータベースキャラクタセットの文字を戻す。	chr(n)	○			
CONCAT(char1, char2)	引数の文字列を連結する。	concat(char1, char2)	○			
INITCAP(char)	各単語の最初の文字を大文字、残りの文字を小文字にした文字列を戻す。	initcap(char)	○			
LOWER(char)	すべての文字を小文字にした文字列を戻す。	lower(char)	○		Oracleでは引数がchar型であれば戻り値もchar型（空白が残る）だが、PostgreSQLでは引数がcharacter型でも戻り値はtext型（空白があれば削除される）となる点に注意	
LPAD(char1, n, char2)	char1 の左に char2 に指定した文字を連続的に埋め込んで n 桁にして戻す。	lpad(char1, n, char2)	○		マルチバイト文字を扱う場合の挙動が異なる。また、PostgreSQLは第2引数がinteger型である必要がある（numericは不可）	
LTRIM(char, set)	charの左側にあってset に指定された文字を削除する。	ltrim(char, set)	○		Oracleでは引数がchar型であれば戻り値もchar型（空白が残る）だが、PostgreSQLでは引数がcharacter型でも戻り値はtext型（空白があれば削除される）となる点に注意	
NCHR(number)	各国語キャラクタ・セットのnumberと同等のバイナリを持つ文字を戻す。		×			
NLS_INITCAP(char, 'nlsparam')	各単語の最初の文字を大文字、残りの文字を小文字にした文字列を戻す。		×			
NLS_LOWER(char, 'nlsparam')	すべての文字を小文字にした文字列を戻す。		×			
NLS_SORT(char, 'nlsparam')	charのソートに使用される文字列のバイトを戻す。		×			
NLS_UPPER(char, 'NLS_param = param_value')	すべての文字を大文字にした文字列を戻す。		×			
REGEXP_REPLACE(string, pattern[, replacel, posl, occurrence, match]]])])	正規表現パターンで文字列を検索できるようにREPLACEの機能を拡張したもの	regexp_replace(string text, pattern text, replacement text [, flags text])	○			
REGEXP_SUBSTR(source_char, pattern[, position[, occurrence[, match_param[, subexpr]]]])	正規表現パターンで文字列を検索できるようにSUBSTRの機能を拡張したもの	regexp_matches(string text, pattern text [, flags text])	○			

別紙: 組み込み関数対応表(Oracle–PostgreSQL)

REPLACE(char, search_string, replacement_string)	replacement_string すべての search_string を変換した文字列を戻す。	replace(char, search_string, replacement_string)	○			
RPAD(char1, n, char2)	char1 の右に char2 で指定した文字を連続的に埋め込み、長さ n にして戻す。	rpad(char1, n, char2)	○		マルチバイト文字を扱う場合の挙動が異なる。また、PostgreSQLは第2引数がinteger型である必要がある (numericは不可)	
RTRIM(char, set)	char の右側にあって set に指定されたすべての文字を削除し、char を戻す。	rtrim(char, set)	○		Oracleでは引数がchar型であれば戻り値もchar型（空白が残る）だが PostgreSQLでは引数がcharacter型でも戻り値はtext型（空白があれば削除される）となる点に注意	
SOUNDEX(char)	char と同じ音声表現を持つ文字列を戻す。		×		contribのfuzzystrmatchモジュール内に同名関数があるが、マルチバイト符号化方式では充分に動作しない。	
SUBSTR(char, m, n)	char のm 番目から n 文字分の文字列を抜き出して戻す。	substr(char, m, n)	○	○	第2引数が負値の場合の挙動が異なるため注意が必要 (orafceを使用すると解消される)	○
TRANSLATE(char, from, to)	from 内のすべての文字を to 内の対応する文字に置換しcharを戻す。	translate(char, from, to)	○			
TREAT(expr AS type)	式の宣言型を変更する。		×			
TRIM([LEADING TRAILING BOTH] [trim_character] FROM trim_source)	文字列の先行または後続文字を切り捨てる。	trim([leading trailing both] [characters] from string)	○			
UPPER(char)	すべての文字を大文字にして char を戻す。	upper(char)	○		Oracleでは引数がchar型であれば戻り値もchar型（空白が残る）だが PostgreSQLでは引数がcharacter型でも戻り値はtext型（空白があれば削除される）となる点に注意	
数値を戻す文字ファンクション						
ASCII(char)	char のデータベース・キャラクタ・セットでの10 進表記を戻す。	ascii(char)	○			
INSTR(string, substring)	substring が現れる位置を戻す。	strpos(string, substring)	○	○		○
LENGTH(char)	char の長さを文字単位で戻す。	length(char)	○			
REGEXP_COUNT (source_char, pattern [, position [, match_param]])	ソース文字列でパターンが発生した回数を戻し、REGEXP_INSTRファンクションの機能を補完する。		×			
REGEXP_INSTR (string, pattern [, pos [, occurrence [, offset [, match]]]])	正規表現パターンの文字列を検索できるようにINSTRの機能を拡張したもの		×			
NLS文字ファンクション						
NLS_CHARSET_DECL_LEN(bytecnt, csid)	NCHAR 列の宣言の幅を戻す。		×			
NLS_CHARSET_ID(text)	NLS キャラクタ・セット名 text に対応するNLS キャラクタ・セットのID 番号を戻す。		×			
NLS_CHARSET_NAME(n)	ID番号 n に対応するNLS キャラクタ・セット名を戻す。		×			
日時ファンクション						
ADD_MONTHS (date, integer)	日付dateに月数integerを加えて戻す。	十演算子を使って書き換え可能 例: select date '2013-03-22' + interval '1 months'	○	○	orafceを利用すればadd_months関数も利用可能	○
CURRENT_DATE	セッション・タイムゾーンの現在の日付を戻す。	current_date、current_timestamp	○			○
CURRENT_TIMESTAMP	セッション・タイムゾーンの現在の日付および時刻をTIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型の値で戻す。	current_timestamp	○			○
DBTIMEZONE	データベースのタイムゾーンの値を戻す。		×			
EXTRACT (element FROM date)	日時式または期間式から指定された日時フィールドの値を抽出して戻す。	extract(field from timestamp)	○			
FROM_TZ(timestamp, time_zone_value)	タイムスタンプ値およびタイムゾーンをTIMESTAMP WITH TIME ZONE値に変換する。		×			
LAST_DAY(d)	d を含む月の最後の日付を戻す。	last_date(date)	○	○		○
LOCALTIMESTAMP	セッション・タイムゾーンの現在の日付および時刻をTIMESTAMPデータ型の値で戻す。	localtimestamp	○			
MONTHS_BETWEEN(d1, d2)	d1 と d2 の間の月数を戻す。	months_between(d1, d2)	○	○		○
NEW_TIME(d, z1, z2)	時間帯z1の日時がdの時点の時間帯z2の日時を戻す。		×			
NEXT_DAY(d, char)	charで指定した曜日で日付d以降の最初の日付を戻す。	next_day(date, text)	○	○		○
NUMTODSINTERVAL(n, 'char_expr')	n を INTERVAL DAY TO SECOND リテラルに変換する。		×			
NUMTOYINTERVAL(n, 'char_expr')	n を INTERVAL YEAR TO MONTH リテラルに変換する。		×			
ROUND(d, fmt)	d を書式 fmt で指定した単位に丸めた結果を戻す。	round(date, text)	○	○		○
SESSIONTIMEZONE	現行セッションのタイムゾーンを返す。		×			
SYS_EXTRACT_UTC(datetime_with_timezone)	タイムゾーン付日時から協定世界時(UTC)を抽出する。		×			
SYSDATE	現在の日時を戻す。	current_date、current_timestamp、clock_timestamp	○			○
SYSTIMESTAMP	システムのタイムスタンプを戻す。	current_timestamp、clock_timestamp	○			○
TRUNC(d, fmt)	時刻部分を書式fmtで指定された単位まで切捨てる。	date_trunc(text, timestamp)	○	○	orafceを使用すればtrunc関数も利用可能	○

TZ_OFFSET(char)	引数のタイムゾーン・オフセットを戻す。		x		
一般的な比較ファンクション					
GREATEST(expr)	expr リストの最大値を戻す。	greatest(expr)	○		
LEAST(expr)	expr リストの最小値を戻す。	least(expr)	○		
変換ファンクション					
ASCIIISTR(char)	char をアスキーコードだけを使用した形式に変換する。	to_ascii(string text)	○	LATIN1, LATIN2, LATIN9, WIN1250符号化方式からの変換のみをサポートする。	
BIN_TO_NUM(expr)	ビット・ベクトルを同等の数値に変換する。		x		
CAST(expr AS type_name)	別のデータ型の値に変換する。	CAST (expression AS type)	○		
CHARTOROWID(char)	ROWID データ型に変換する。		x		
COMPOSE(char)	引数と同じキャラクタ・セットでUnicode文字列を戻す。		x		
CONVERT(char, dest_char_set, source_char_set)	文字列をあるキャラクタ・セットから別のキャラクタ・セットに変換する。	convert(string bytea, src_encoding name, dest_encoding name)	○	OracleとPostgreSQLで使用可能なキャラクタセットに違いがあり、引数に指定する名称が異なるため、書き換えが必要となる。	○
DECOMPOSE(string)	同じキャラクタ・セットで分解されたUnicodeの文字列を戻す。		x		
HEXTORAW(char)	16進数を含む char を RAW 値に変換する。		x		
NUMTODSINTERVAL(n, 'char_expr')	n を INTERVAL DAY TO SECOND リテラルに変換する。		x		
NUMTOYMINTERVAL(n, 'char_expr')	n を INTERVAL YEAR TO MONTH リテラルに変換する。		x		
RAWTOHEX(raw)	rawを16進で表した文字値に変換する。		x		
RAWTONHEX(raw)	rawを16進で表した文字値に変換する。TO_NCHAR(RAWTOHEX(raw))と同じ。		x		
ROWIDTOCHAR(rowid)	ROWID の値をVARCHAR2データ型に変換する。		x		
ROWIDTONCHAR(rowid)	ROWID の値をNVARCHAR2データ型に変換する。		x		
SCN_TO_TIMESTAMP(number)	システム変更番号(SCN System Change Number)に関連付けられた概数のタイムスタンプを戻す。		x		
TIMESTAMP_TO_SCN(timestamp)	引数のタイムスタンプに関連付けられたシステム変更番号(SCN)の概数を戻す。		x		
TO_BINARY_DOUBLE (expr [, format [, nls_param]])	倍精度の浮動小数点数を戻す。		x		
TO_BINARY_FLOAT (expr [, format [, nls_param]])	単精度の浮動小数点数を戻す。		x		
TO_BLOB(raw_value)	LONG RAWおよびRAW値をBLOB値に変換する。		x		
TO_CHAR(nchar clob nclob)	NCHAR, NVARCHAR2, CLOBまたはNCLOBデータをデータベース・キャラクタ・セットに変換します。戻り値は常にVARCHAR2です。		x		
TO_CHAR(d, fmt)	DATEデータ型 d を日付書式 fmt で指定した書式のVARCHAR2 データ型の値に変換する。	to_char(d, fmt)	○		
TO_CHAR(n, fmt)	NUMBERデータ型の n を数値書式 fmt で指定した書式のVARCHAR2 データ型の値に変換する。	to_char(n, fmt)	○		
TO_CLOB(lob_column)	LOBまたはNCLOB値をCLOB値に変換する。		x		
TO_DATE(char, fmt)	CHARデータ型またはVARCHAR2データ型のchar を、DATE データ型の値に変換する。	to_date(char, fmt)	○		
TO_DSINTERVAL(char)	CHAR, VARCHAR2, NCHARまたはNVARCHAR2データ型の文字列を、INTERVAL DAY TO SECOND型に変換する。		x		
TO_LOB(long_column)	LONGまたはLONG RAW 値をLOB値に変換する。		x		
TO_MULTI_BYTE(char)	すべてのシングルバイト文字を、対応するマルチバイト文字に変換する。		x		
TO_NCHAR(char[, format[, nls_param]])	文字列、CHAR、VARCHAR2、CLOBまたはNCLOB値を各国語キャラクタ・セットに変換する。		x		
TO_NCHAR(date[, format[, nls_param]])	日付または期間値をデータベース・キャラクタ・セットから各国語キャラクタ・セットに変換する。		x		
TO_NCHAR(n[, format[, nls_param]])	数値を各国語キャラクタ・セットの文字列に変換する。		x		
TO_NLOB(lob_column)	LOBまたはCLOB値をNCLOB値に変換する。		x		
TO_NUMBER(char, fmt)	fmtで指定された書式の数を含むchar を、NUMBER データ型の値に変換する。	to_number(char, fmt)	○		
TO_SINGLE_BYTE(char)	すべてのマルチバイト文字を、対応するシングルバイト文字に変換する。		x		
TO_TIMESTAMP(char, fmt)	CHAR、VARCHAR2、NCHARまたはNVARCHAR2データ型の文字列を、TIMESTAMPデータ型の値に変換する。	to_timestamp(text, text)	○		
TO_TIMESTAMP_TZ(char, fmt)	CHAR、VARCHAR2、NCHARまたはNVARCHAR2データ型のchar をTIMESTAMP WITH TIME ZONE データ型の値に変換する。	to_timestamp(text, text)	○		
TO_YMINTERVAL(char)	CHAR、VARCHAR2、NCHARまたはNVARCHAR2データ型の文字列を、INTERVAL YEAR TO MONTH型に変換する。		x		
TRANSLATE(text USING CHAR_CS NCHAR_CS)	text をデータベース・キャラクタ・セットと各国語キャラクタ・セット間の変換に指定されたキャラクタ・セットに変換する。		x		

別紙：組み込み関数対応表(Oracle–PostgreSQL)

UNISTR(string)	引数としてテキスト・リテラルまたは文字データに変換する式を取り、各国語キャラクタ・セットで戻す。		x			
ラージ・オブジェクト・ファンクション						
BFILENAME('directory', 'filename')	サーバーのファイルシステムの物理LOBバイナリファイルに対応付けられているBFILEロケータを戻す。		x			
EMPTY_BLOB() EMPTY_CLOB()	空のLOBロケータを戻す。		x			
エンコーディング・ファンクションおよびデコーディング・ファンクション						
DECODE(expr, search, result)	各searchの値を一つずつ比較し、対応するresultを戻す。	case式で置き換える。	○	○	oracleを使用すればdecode関数も利用可能	○
DUMP(expr)	expr のデータ型コード、長さ（バイト単位）および内部表現を含むVARCHAR2値を戻す。		x			
ORA_HASH(expr[, max_bucket[, seed_value]])	指定された式のハッシュ値を計算する。		x			
VSIZE(expr)	expr の内部表現でのバイト数を戻す。		x			
NULL関連ファンクション						
COALESCE(expr_list)	式のリストの最初のNULLでないexprを戻す。	coalesce(expr_list)	○			
LNNVL(condition)	引数の条件がFALSEまたはUNKNOWNの場合はTRUEを戻し、TRUEの場合はFALSEを戻す。	lnnvl(boolean)	○	○		
NULLIF(expr1, expr2)	expr1とexpr2を比較し、同じである場合はNULL、異なる場合はexpr1を戻す。	NULLIF(value1, value2)	○			
NVL(expr1, expr2)	expr1がNULLの場合expr2、NULLでない場合expr1を戻す。	coalesce(expr1, expr2)	○	○		○
NVL2(expr1, expr2, expr3)	expr1がNULLでない場合expr2、NULLの場合はexpr3を戻す。	coalesce(expr1, expr2, expr3)	○	○		
集計ファンクション						
AVG(expr)	expr の平均値を戻す。	avg(expr)	○			
COLLECT([DISTINCT UNIQUE] column [ORDER BY expr])	任意の型の列を引数に取り、選択された行から入力された型のネストした表を作成する。		x			
CORR(expr1, expr2)	数値の組の集合に対する相関係数を戻す。	corr(expr1, expr2)	○			
COUNT(expr)	問合せ内の行数を戻す。	count(expr)	○			
COVAR_POP(expr1, expr2)	数値の組の集合に対する母集団共分散を戻す。	covar_pop(expr1, expr2)	○			
COVAR_SAMP(expr2, expr2)	数値の組の集合の標本共分散を戻す。	covar_samp(expr1, expr2)	○			
CUME_DIST() OVER(ORDER_BY_clause)	値のグループにある特定の値の相対位置を計算する。	cume_dist()	○			
DENSE_RANK() OVER (ORDER_BY_clause)	他の行について問合せで戻される各行のランクを計算する。	dense_rank()	○			
FIRST	ソートしたレコードの先頭行に集計関数を使用する。		x			
GROUP_ID	GROUP BY指定の結果から重複するグループを識別する。		x			
GROUPING(expr)	ROLLUP や CUBE など、GROUP BY の拡張機能を含むSELECT 文にのみ適用する。		x			
GROUPING_ID(expr[, expr]...)	行に関連するGROUPINGビット・ベクトルに対応する数値を戻す。		x			
LAST	ソートしたレコードの最終行に集計関数を使用する。		x			
LISTAGG(expr[, delimiter]) WITHIN GROUP (order_by)	指定されたメジャーについて、ORDER BY句に指定された各グループ内でデータを順序付け、メジャー列の値を結合する。		x			
MAX(expr)	exprの最大値を戻す。	max(expr)	○			
MEDIAN(expr)	引数の中央値、または値のソート後に中央値となる補間された値を戻す。		x			
MIN(expr)	exprの最小値を戻す。	min(expr)	○			
PERCENT_RANK() OVER (ORDER_BY_clause)	行Rに対して、Rのランクから引いた数を評価される行数（問合せ結果セット全体またはパーティション）より1少ない数で割る。	percent_rank()	○			
PERCENTILE_CONT(expr) WITHIN GROUP (ORDER BY expr[DESC ASC]) [OVER (query_partition_clause)]	パーセンタイル値およびソート指定を使用し、そのソート指定に従ってそのパーセンタイル値に該当する補間された値を戻す。		x			
PERCENTILE_DISC(expr) WITHIN GROUP (ORDER BY expr[DESC ASC]) [OVER (query_partition_clause)]	パーセンタイル値およびソート指定を指定し、そのセットから要素を戻す。		x			
RANK() OVER (ORDER_BY_clause)	ある問合せが戻す他の行について、その問合せが戻す各行のランクを計算する。	rank()	○			
REGR_SLOPE REGR_INTERCEPT REGR_COUNT REGR_R2 REGR_AVGX REGR_AVGY REGR_SXX REGR_SYY REGR_SXY	線形回帰ファンクション		x			

STATS_BINOMIAL_TEST	有効な値が2つのみである二値変数に使用する直接確立法		×		
STATS_CROSSTAB	2つの名義変数の分析に使用するクロス集計		×		
STATS_F_TEST	2つの分散に有意差があるかどうかをテストする。		×		
STATS_KS_TEST	2つの標本を比較して、それらが同じ母集団に属しているか、または同じ分布を持つ母集団に属しているかをテストするKolmogorov-Smirnovファンクション		×		
STATS_MODE	引数の値の集合で最も出現頻度の高い値を戻す。		×		
STATS_MW_TEST	Mann-Whitney検定		×		
STATS_ONE_WAY_ANOVA	一元配置分散分析		×		
STATS_T_TEST_*	t検定		×		
STATS_WSR_TEST	ウィルコクソンの符号順位検定		×		
STDDEV(expr)	数値の集合であるexprの標本標準偏差を戻す。	stddev(expr)	○		
STDDEV_POP(expr)	母集団標準偏差を計算し、母集団分散の平方根を戻す。	stddev_pop(expr)	○		
STDDEV_SAMP(expr)	標本累積標準偏差を計算し、標本分散の平方根を戻す。	stddev_samp(expr)	○		
SUM(expr)	expr の値の合計を戻す。	sum(expr)	○		
SYS_XMLAGG(expr[, fmt])	exprによって表されるすべてのXML文書またはXMLフラグメントを集約し、単一のXML文書を生成する。	xmlagg(expression)	○		
VAR_POP(expr)	数値の集合にあるNULL を削除した後、この集合の母集団分散を戻す。	var_pop(expr)	○		
VAR_SAMP(expr)	数値の集合にあるNULL を削除した後、この集合の標本分散を戻す。	var_samp(expr)	○		
VARIANCE(expr)	expr の分散を戻す。	variance(expr)	○		
XMLAGG(XMLType_instance [order_by clause])	XML フラグメントのコレクションを取り、集計されたXML文書を戻す。	xmllag(expr)	○		
分析ファンクション					
LAG(value_expr, offset, default)	問合せから戻される一連の行およびカーソル位置を指定すると、その位置より前にある指定された物理オフセットにある行へアクセスする。	lag(value_expr, offset, default)	○		
FIRST_VALUE(expr)	順序付けられた値の集合にある最初の値を戻す。	first_value(expr)	○		
LAST_VALUE(expr)	順序付けられた値の集合にある最後の値を戻す。	last_value(expr)	○		
LEAD(value_expr, offset, default)	問合せから戻される一連の行およびカーソル位置を指定すると、その位置より後にある指定された物理オフセットの行へアクセスする。	lead(value_expr, offset, default)	○		
NTH_VALUE(measure_expr, n) OVER (analytic_clause)	analytic_clauseに定義したウィンドウ内でn番目の行のmeasure_expr値を戻す。		×		
NTILE(expr)	順序付けられたデータセットをexprに指定した数のバケットに分割し、バケット番号を各行に割り当てる。	ntile(expr)	○		
RATIO_TO_REPORT(expr) OVER ()	ある値の集合の合計に対するその値の比率を計算する。		×		
ROW_NUMBER() OVER (ORDER_BY_clause)	ORDER_BY_clauseに指定された行の、1 から始まる順序シーケンスで、この関数が適用される各行（パーティションの各行、または問合せが戻す各行）に一意の数値を割り当てる。	row_number()	○		
収集ファンクション					
CARDINALITY	ネストした表内の要素数を戻す。		×		
COLLECT	任意の型の列を引数に取り、選択された行から、入力された型のネストした表を作成する。		×		
POWERMULTISET	入力としてネストした表を取り、入力された表のすべての空でないサブセットを含むサブ多重集合を戻す。		×		
POWERMULTISET_BY_CARDINALITY	入力としてネストした表およびカーディナリティを取り、指定されたカーディナリティを持つネストした表のすべての空でないサブセットを含むサブ多重集合を戻す。		×		
SET	重複を排除することによってネストした表を単一の集合に変換する。		×		
階層ファンクション					
SYS_CONNECT_BY_PATH	ルートからノードへの列の値のパスを、CONNECT BY条件で戻された各行をcharで区切った列の値とともに戻す。		×		
データ・マイニング・ファンクション					
CLUSTER_ID	最も確率の高い予測クラスタのクラスタ識別子を戻す。		×		
CLUSTER_PROBABILITY	指定したモデルに関連付けられたクラスタにある入力行のメンバーシップの確信度のメジャーを戻す。		×		
CLUSTER_SET	指定した行が属している可能性のあるクラスタを含むオブジェクトを戻す。		×		
FEATURE_ID	行内で最も高い数値を持つ特徴の識別子を戻す。		×		
FEATURE_SET	有効な特徴を含むオブジェクトのVARRAYを戻す。		×		
FEATURE_VALUE	指定した特徴の値を戻す。		×		

PREDICTION	モデルの最適な予測を戻す。		x		
PREDICTION_BOUNDS	LOWERとUPPERの2つのNUMBERフィールドを持つオブジェクトを戻す。		x		
PREDICTION_COST	指定した予測のコストのメジャーを戻す。		x		
PREDICTION_DETAILS	入力行のスコアリングに関連するモデル固有の情報を含むXML文字列を戻す。		x		
PREDICTION_PROBABILITY	指定した予測の確率を戻す。		x		
PREDICTION_SET	複数クラスの分類の使用例で全てのクラスを含むオブジェクトのVARAYを戻す。		x		
XML ファンクション					
APPENDCHILDXML	ユーザー指定の値をXPath式で指定したノードの子としてターゲットXMLに追加する。		x		
DELETEXML	ターゲットXMLのXPath式で一致するノードを削除する。		x		
DEPTH	同じ相関変数を持つUNDER_PATH条件によって指定されるパスのレベル数を戻す。		x		
EXISTSNODE	指定されたパスを使用するXML文書のトラバースが任意のノードとなるかどうかを決定する。		x		
EXTRACT (XML)	VARCHAR2のXPath文字列を適用し、XMLのフラグメントを含むXMLTypeインスタンスを戻す。		x		
EXTRACTVALUE	引数としてXMLTypeインスタンスとXPath式を取り、結果として得られるノードのスカラ値を戻す。		x		
INSERTCHILDXML	ユーザー指定の値をXPath式で指定したノードのターゲットXMLに挿入する。		x		
INSERTCHILDXMLAFTER	1つ以上のコレクション要素をターゲット親要素の子として挿入する。		x		
INSERTCHILDXMLBEFORE	ユーザー指定の値をXPath式で指定したノードの前のターゲットXMLに挿入する。		x		
INSERTXMLAFTER	属性のノードではないターゲット・ノードの直後にノードを挿入する。		x		
INSERTXMLBEFORE	ユーザー指定の値をXPath式で指定したノードの前のターゲットXMLに挿入する。		x		
PATH	親条件で指定されたリソースへの相対パスを戻す。	xpath(xpath, xml [, nsarray]) xpath_exists(xpath, xml [, nsarray])	○		
SYS_DBURIGEN	特定の列または行オブジェクトへのDBURI型データ型のURLを生成する。		x		
SYS_XMLAGG	exprによって表されるすべてのXML文書またはXMLフラグメントを集約し、単一のXML文書を生成する。		x		
SYS_XMLGEN	データベースの特定の行および列を評価する式を取り、XML文書を含むXMLType型のインスタンスを戻す。		x		
UPDATEXML	引数としてXMLTypeインスタンスおよびXPath値の組を取り、更新された値を持つXMLTypeインスタンスを戻す。		x		
XMLAGG	XMLフラグメントのコレクションを取り、集計されたXML文書を戻す。	xmlagg(xml)	○		
XMLCAST	value_expressionをdatatypeで指定したスカラーレコード型にキャストする。		x		
XMLCDATA	value_exprを評価してCDATAセクションを生成する。		x		
XMLCOLATTVAL	XMLフラグメントを作成し、各XMLフラグメントの名前がcolumn、属性がnameとなるように、結果としてできたXMLを展開する。		x		
XMLCOMMENT	value_exprの評価結果を使用しXMLコメントを生成する。	xmlcomment(text)	○		
XMLCONCAT	入力として一連のXMLTypeインスタンスを取り、各行について一連の要素を連結し、連結した結果を戻す。	xmlconcat(xml [, ...])	○		
XMDIFF	2つのXML文書を比較し、Xdiffスキーマに基づいたXMLの差異を取得する。		x		
XMLELEMENT	identifierに対する要素名を取るか、またはEVALNAME value_exprの要素名、要素に対する属性のオプションのコレクション、およびその要素の内容を構成する引数を評価する。	xmlelement(name name [, xmlelements(value [AS attrname] [, ...]) [, content, ...]])	○		
XMLEISTS	指定されたXQuery式から空でないXQueryシケンスが戻されるかどうかをチェックする。	XMLEISTS(text PASSING [BY REF] xml [BY REF])	○		
XMLFOREST	各引数パラメータをXMLに変換し、変換された引数を連結したXMLフラグメントを戻す。	xmlforest(content [AS name] [, ...])	○		
XMLISVALID	入力されたXMLType_instanceが、関連するXMLスキーマに準拠するかどうかをチェックする。		x		
XMLPARSE	value_exprの評価結果からXMLインスタンスを解析して生成する。	XMLPARSE ([DOCUMENT CONTENT] value)	○		
XMLPI	identifierとvalue_exprの評価結果を使用して、XMLの処理命令を生成する。	xmlpi(name target [, content])	○		
XMLQUERY	文字列リテラル、オプションのコンテキスト項目、および他のバインド変数としてXQuery式を取り、これらの入力値を使用してXQuery式の評価結果を戻す。		x		
XMLROOT	既存のXML値のXMLルート情報のバージョンとスタンドアロンのプロパティを指定して、新しいXML値を作成する。	xmlroot(xml, version text no value [, standalone yes no no value])	○		
XMLSEQUENCE	下位互換性を保つためにサポート。非推奨		x		
XMLSERIALIZE	value_exprの内容を含む文字列またはLOBを作成する。	XMLSERIALIZE ([DOCUMENT CONTENT] value AS type)	○		
XMLTABLE	XQueryの評価結果をリレーションナル行および列にマップする。		x		

別紙：組み込み関数対応表(Oracle–PostgreSQL)

XML_TRANSFORM	引数としてXMLTypeインスタンスおよびXSLスタイルシートを取る。		x			
環境ファンクション						
SYS_CONTEXT('namespace', 'attribute')	コンテキストnamespaceに対応付けられたattributeの値を戻す。		x			
SYS_GUID()	16バイトで構成されたグローバルな一意の識別子を生成して戻す。		x			
SYS_TYPEID(object_type_value)	オペランドで最も指定される型の型IDを戻す。		x			
UID	セッション・ユーザーを一意に識別する整数を戻す。		x			
USER	セッション・ユーザーの名前を戻す。	user, current_user	○			
USERENV(option)	カレント・セッションに関する情報を戻す。		x			
オブジェクト参照ファンクション						
DEREF(expr)	DEREF は、引数expr のオブジェクト参照を戻します。この場合、expr はオブジェクトにREF を戻す必要があります。問合せでこの関数を使用しない場合、次の例で示すとおり、かわりにREF のオブジェクトID を戻します。		x			
MAKE_REF(table, key)	MAKE_REF は、オブジェクト識別子が主キーに基づいており、オブジェクト・ビューの行またはオブジェクト表の行に対するREFを作成します。		x			
REF(correlation_variable)	SQL文では、REFの引数として、オブジェクト表またはオブジェクト・ビューの行に応付けられている相関変数（表別名）が指定されます。変数または行にバインドされたオブジェクト・インスタンスについてのREF 値が戻ります。		x			
REFTOHEX(expr)	REFTOHEX は、引数expr を16進で表した文字値に変換します。		x			
VALUE(correlation_variable)	SQL文では、VALUEの引数として、オブジェクト表の行に応付けられている相関変数（表別名）がとられ、オブジェクト表に格納されたオブジェクト・インスタンスを戻します。		x			
モデル・ファンクション						
CV	ルールの左側から右側に送られたディメンション列またはパーティション列の現在の値を戻す。		x			
ITERATION_NUMBER	モデル・ルールに従って完了した反復を示す整数を戻す。		x			
PRESENTNNV	cell_referenceがmodel_clauseの実行前に存在し、PRESENTNNVの評価時にNULLではない場合にexpr1を戻し、それ以外の場合はexpr2を戻す。		x			
PRESENTV	cell_referenceが存在する場合、model_clauseを実行する前にexpr1を戻し、それ以外の場合はexpr2を戻す。		x			
PREVIOUS	各反復の最初にcell_referenceの値を戻す。		x			
OLAPファンクション						
CUBE_TABLE	キューブまたはディメンションのデータを抽出し、SQLベースのアプリケーションで使用可能な次元形式のリレーションナル表に戻す。		x			
データ・カートリッジ・ファンクション						
DATAOBJ_TO_PARTITION	対応するシステム・パーティション表のパーティションIDを戻す。		x			