

Slony-Iのインストール						
No	概要	対象	ユーザ	コマンド	確認（確認コマンド等）	備考
1	Slony-Iの展開	PostgreSQLサーバ	root	# tar jxvf slony1-2.2.2.tar.bz2	-	
2	所有者変更	PostgreSQLサーバ	root	# chown -R postgres:postgres slony1-2.2.2	-	
3	インストールディレクトリ作成	PostgreSQLサーバ	root	# mkdir /usr/local/slony1 # chown postgres:postgres /usr/local/slony1/	-	
4	configure	PostgreSQLサーバ	postgres	\$ cd slony1-2.2.2 \$ ./configure --prefix=/usr/local/slony1 --with-pgconfigdir=/usr/local/pgsql/bin (中略) config.status: creating Makefile.global config.status: creating GNUmakefile config.status: creating slony1.spec config.status: creating Makefile.port config.status: creating config.h	-	
5	make	PostgreSQLサーバ	postgres	\$ make (中略) All of Slony-I is successfully made. Ready to install	-	
6	make install	PostgreSQLサーバ	root	# cd slony1-2.2.2 # make install (中略) All of Slony-I is successfully installed	-	
7	環境変数の設定	PostgreSQLサーバ	postgres	:bash_profileのPATHに/usr/local/slony1/binを追記 検証環境では,postgres_profileを作成し,.bash_profileから呼び出しています。 export PATH=/usr/local/pgsql/bin:/usr/local/slony1/bin:\$PATH	-	

## JdbcRunnerのインストール

No	概要	対象	ユーザ	コマンド	確認（確認コマンド等）	備考
1	JdbcRunnerの展開	クライアントサーバ	任意	\$ unzip jdbcrunner-1.2.zip (略)	-	資産は次のURIよりWebブラウザ等でダウンロードすること <a href="http://ftp.vector.co.jp/pack/other/java/business/jdbcrunner-1.2.zip">http://ftp.vector.co.jp/pack/other/java/business/jdbcrunner-1.2.zip</a>
2	環境変数の設定	クライアントサーバ	任意	\$ export CLASSPATH=展開したディレクトリ/jdbcrunner-1.2/jdbcrunner-1.2.jar	-	